

Коммерческое предложение



Седельный тягач SITRAK C7H 6x2



Фото модели



Технические характеристики

Модификация	ZZ4256V364HE
Максимальная скорость, км/ч	125
Максимальная масса, кг	18 000
Сцепление	WABCO, 430PULL, привод – гидравлический с пневмоусилителем
Двигатель	MC13.48-50, 480 л.с., Евро-5
Номинальное число оборотов, об/мин	1 900
Максимальный крутящий момент, об/мин	2 300/1 050-1 400
Колесная формула	6x2
Коробка передач	АКПП ZF12TX2621TD (с гидравлическим замедлителем)
Колесная база	3 600
Рулевое управление	BOSCH гидравлический с пневмоусилителем
Подвеска	Передняя - рессорная, задняя - пневматическая
Рама	Двухслойная рама (8+8/300)
Передний мост	VPD71DS, грузоподъемность – 7 тонн (барабанные тормоза)
Задняя тележка	MCY13JES, грузоподъемность – 13 тонн (барабанные тормоза)
Передаточное число	2.85
Шины	315/80R 22.5 (18PR)
Тормозная система	EBS+ESC
Объем топливного бака, л	600 + 400
Кабина	G7-G (MAN), два спальных места, холодильник, отдельное отопление, подогрев топливного бака
Цвет	Возможны разные варианты исполнения
Комплектация	Общие требования к сертификации E-mark (для России), передняя и нижняя защита, звукой сигнал заднего хода, огнетушитель (2 кг), брызговики, аккумулятор 240 АН, раздаточная коробка G25, пакет для холодной зоны
Дополнения	Подготовка к перевозке опасных грузов