

Коммерческое предложение



Автобетоносмеситель ТХ 6x4 10м3



8 (800) 250-95-20

sinotrukvestok.ru



Фото модели





Технические характеристики

Модификация	ZZ1257V384GE1
Максимальная скорость, км/ч	90
Максимальная масса, кг	25 000
Колесная база, мм	3 825
Двигатель	MC11.40-50, 400 л.с., Евро-5
Номинальное число оборотов, об/мин	1 900
Максимальный крутящий момент, об/мин	2 100/1 000-1 400
Колесная формула	6×4
Коробка передач	МКПП HW25712XSTC
Рулевое управление	BOSCH гидравлический с пневмоусилителем
Подвеска	Усиленные многорыбовые рессоры спереди и сзади (11/11/12)
Рама	Двухслойная рама (8+8/300)
Передний мост	VGD95, грузоподъемность – 9.5 тонн
Задний мост	MCP16ZG, грузоподъемность – 2×16 тонн
Передаточное число	4.77
Шины	315/80R22.5
Тормозная система	ABS (4S/4M)
Объем топливного бака, л	400
Бак	Гидравлический насос – PMP90 Гидравлический мотор – PMP90 Редуктор – PMP7Y Тип перемешивания – влажного типа Материал – T520J Толщина бака – 5 мм Бак для воды с подогревом – 800 л
Кабина	ТХ-F, одно спальное место, кондиционер, электростеклоподъемники боковых дверей, механический люк на крыше, MP5, видеорекамеры на 4 стороны, пакет для холодной зоны
Цвет	Возможны разные варианты исполнения
Сиденье	Водительское сиденье с пневматической подвеской
Комплектация	Общие требования к сертификации E-mark (для России), передняя и нижняя защита, звукой сигнал заднего хода, огнетушитель (2 кг), брызговики, аккумулятор 240 АН, раздаточная коробка G25, пакет для холодной зоны