

Коммерческое предложение



**Седельный тягач SITRAK
С7Н МАХ 4х2**





Фото модели





Технические характеристики

Модификация	ZZ4186V391HE1B
Максимальная скорость, км/ч	90
Максимальная масса, кг	19 000
Двигатель	MC13.48-50, 480 л.с., Евро-5
Номинальное число оборотов, об/мин	1 900
Максимальный крутящий момент, об/мин	2 300/1 050-1 400
Колесная формула	4x2
Коробка передач	АКПП ZF12TX2621TD + гидравлический замедлитель
Число передач	12 вперед, 4 назад
Рулевое управление	BOSCH гидравлический с пневмоусилителем
Подвеска	Передняя - рессорная, задняя - пневматическая
Рама	Двухслойная рама (8+8/300)
Передний мост	VPD71DS, грузоподъемность – 7.1 тонн (дисковые тормоза)
Задняя тележка	MCY13JES, грузоподъемность – 13 тонн (дисковые тормоза)
Передаточное число	2.71
Шины	315/70R22,5 / 18PR
Тормозная система	EBS+ESC
Объем топливного бака, л	860 + 400
Подготовка для перевоза опасных грузов	Аварийный выключатель АКБ с блоком ADR 2 проблесковых маячка оранжевого цвета Электропроводка в двойной изоляции
Кабина	C7H MAX-E класса люкс (по лицензии MAN), электрический механизм подъема кабины, два спальных места, пульт управления спальным местом, четырехточечная подвеска кабины с амортизатором, электрический стеклоподъемник, кондиционер, электрический обогрев зеркал заднего вида, Bluetooth, USB, цветной дисплей приборной панели, видеонаблюдение, камера заднего вида, низкий бампер, холодильник, светодиодные дневные ходовые фары, центральный замок с дистанционным управлением, люк на крыше, кабина с верхними и боковыми обтекателями
Цвет	Возможны разные варианты исполнения
Сиденье	Водительское сиденье с пневматической подвеской, подогревом, вентиляцией
Комплектация	Общие требования к сертификации E-mark (для России), передняя и нижняя защита, звукой сигнал заднего хода, огнетушитель (2 кг), брызговики, аккумулятор 240 АН, раздаточная коробка G25, пакет для холодной зоны