

Коммерческое предложение



**Самосвал HOWO TX 8x4
(прямой с надставкой)**





Фото модели





Технические характеристики

Модификация	ZZ3317V386GE1
Максимальная скорость, км/ч	90
Максимальная масса, кг	40 000
Колесная база, мм	3 825
Двигатель	MC11.40-50, 400 л.с., Евро-5
Номинальное число оборотов, об/мин	1 900
Максимальный крутящий момент, об/мин	1 900/1 000-1 400
Колесная формула	8×4
Коробка передач	МКПП HW25712XSTC+HW50 KOM (с синхронизатором)
Число передач	12 вперед, 2 назад
Рулевое управление	BOSCH гидравлический с пневмоусилителем
Подвеска	Рессоры спереди и сзади
Рама	Двухслойная рама (8+8/300)
Передний мост	VGD95, грузоподъемность – 9.5 тонн
Задняя тележка	MCP16, грузоподъемность – 16 тонн
Передаточное число	5.26
Шины	315/80R 22.5 (18PR)
Тормозная система	ABS
Объем топливного бака, л	600
Кузов	U-образный
Объем кузова, м ³	35
Материал кузова	Сталь K450
Размер кузова, мм	7 600×2 300×1 500 + 500 мм
Толщина стали кузова	Дно – 8 мм, борт – 6 мм
Подогрев кузова	Подгрев кузова выхлопными газами
Гидроподъемник	Цилиндровый
Кабина	TX-F, электрический пакет кабины, водительское сиденье на пневматической подушке, первичный топливный фильтр, с кондиционером, с одним спальным местом, центральный замок, ключ дистанционного управления, электрический привод зеркала заднего вида с электроподогревом
Цвет	Возможны разные варианты исполнения
Сиденье	Водительское сиденье с пневматической подвеской
Бампер	Высокий, металлический
Комплектация	Общие требования к сертификации E-mark (для России) , передняя и нижняя защита, звукой сигнал заднего хода, огнетушитель (2 кг), брызговики, аккумулятор 240 АН, раздаточная коробка G25, пакет для холодной зоны