

Коммерческое предложение



Седельный тягач
HOWO TX 6x6



Технические характеристики

Модификация	ZZ4407V395GE1
Максимальная скорость, км/ч	90
Максимальная масса, кг	18 000
Сцепление	WABCO, 430PULL, привод – гидравлический с пневмоусилителем
Двигатель	MC13.54-50, 540 л.с., Евро-5
Номинальное число оборотов, об/мин	1 900
Максимальный крутящий момент, об/мин	2 500/1 050-1 350
Колесная формула	6×6
Коробка передач	МКПП HW25712XSTC с гидравлическим замедлителем
Число передач	16 вперед, 2 назад
Рулевое управление	BOSCH гидравлический с пневмоусилителем
Подвеска	Рессорная подвеска с гидравлическим замедлителем
Рама	Двухслойная рама (8+8/300)
Передний мост	MVP09 (барабанные тормоза), грузоподъемность – 9 тонн
Задняя тележка	MCP16ZG (барабанные тормоза), грузоподъемность – 16 тонн
Передаточное число	5.92
Шины	12.00R24 (20PR)
Тормозная система	EBS+ESC
Объем топливного бака, л	560 + 400
Седло	JOST 90#
Бампер	Высокий металлический
Кабина	TX-U, два спальных места, с кондиционером, без заднего стекла, многофункциональное рулевое колесо, MP5, зеркало заднего вида с электроподогревом, холодильник, воздушный отопитель кабины, пакет для холодной зоны
Цвет	Возможны разные варианты исполнения
Сиденье	Водительское сиденье с пневматической подвеской
Комплектация	Общие требования к сертификации E-mark (для России), передняя и нижняя защита, звукой сигнал заднего хода, огнетушитель (2 кг), брызговики, аккумулятор 240 АН, раздаточная коробка G25, пакет для холодной зоны