

Коммерческое предложение



**Самосвал SITRAK C7H 8x4
(U-образный с надставкой)**





Фото модели





Технические характеристики

Модификация	ZZ3316V386ME
Максимальная скорость, км/ч	90
Максимальная масса, кг	40 000
Колесная база, мм	3 025
Двигатель	MC13.54-50, 540 л.с., Евро-5
Номинальное число оборотов, об/мин	1 900
Максимальный крутящий момент, об/мин	2 500/1 050-1 350
Колесная формула	8×4
Коробка передач	МКПП ZF16S2531TO (с гидравлическим замедлителем)
Число передач	16 вперед, 2 назад
Рулевое управление	BOSCH гидравлический с пневмоусилителем
Подвеска	Усиленные многорыбовые рессоры спереди и сзади (11/11/12)
Рама	Двухслойная рама (8+8/300)
Передний мост	VGD95, грузоподъемность – 9.5 тонн
Задняя тележка	MCP16ZG, грузоподъемность – 2×16 тонн
Передаточное число	5.26
Шины	315/80R 22.5 (20PR)
Тормозная система	EBS+ESC
Объем топливного бака, л	600
Кузов	U-образный
Объем кузова, м ³	35
Материал кузова	Сталь K450
Размер кузова, мм	7 600×2 300×1 500 + 500
Толщина стали кузова	Дно – 7 мм, борт – 5 мм
Подогрев кузова	Подгрев кузова выхлопными газами
Гидроподъемник	Цилиндровый
Кабина	C7-P, одно спальное место, с кондиционером, без заднего стекла, электростеклоподъемники, ручная и электрическая интегральная подъемная система кабины, центральный замок, дистанционное управление открыванием дверей, зеркало заднего вида с электроподогревом, MP5/MP3, четырехстороннее видео
Цвет	Возможны разные варианты исполнения
Сиденье	Водительское сиденье с пневматической подвеской
Бампер	Высокий, металлический
Комплектация	Общие требования к сертификации E-mark (для России), передняя и нижняя защита, звукой сигнал заднего хода, огнетушитель (2 кг), брызговики, аккумулятор 240 АН, раздаточная коробка G25, пакет для холодной зоны