

Коммерческое предложение



Седельный тягач SITRAK C7H 4x2



8 (800) 250-95-20

sinotrukvestok.ru



Фото модели





Технические характеристики

Модификация	ZZ4186V361HE
Максимальная скорость, км/ч	125
Максимальная масса, кг	18 000
Сцепление	WABCO, 430PULL, привод – гидравлический с пневмоусилителем
Двигатель	MC13.54-50, 540 л.с., Евро-5
Номинальное число оборотов, об/мин	1 900
Максимальный крутящий момент, об/мин	2 500/1 050-1 350
Колесная формула	4×2
Коробка передач	АКПП HW25716XAL (с гидравлическим замедлителем)
Число передач	16 вперед, 2 назад
Рулевое управление	BOSCH гидравлический с пневмоусилителем
Подвеска	Передняя – рессорная, задняя – пневматическая
Рама	Двухслойная рама (8+8/300)
Передний мост	VPD71DS, грузоподъемность – 7 тонн (барабанные тормоза)
Задняя тележка	MCY13JES, грузоподъемность – 13 тонн (барабанные тормоза)
Передаточное число	2.85
Шины	315/70R22,5
Тормозная система	EBS+ESC
Объем топливного бака, л	860 + 400
Кабина	G7S-E, два спальных места, с кондиционером, отдельное отопление, без заднего стекла, многофункциональное рулевое колесо, MP5, зеркало заднего вида с электроподогревом, низкий бампер, холодильник, воздушный отопитель
Цвет	Возможны разные варианты исполнения
Сиденье	Водительское сиденье с пневматической подвеской
Комплектация	Общие требования к сертификации E-mark (для России), передняя и нижняя защита, звукой сигнал заднего хода, огнетушитель (2 кг), брызговики, аккумулятор 240 АН, раздаточная коробка G25, пакет для холодной зоны