

# Коммерческое предложение



**Самосвал HOWO T5G 8x4  
(U-образный)**





## Фото модели





# Технические характеристики

Модификация	ZZ3317V386GE1
Максимальная скорость, км/ч	90
Максимальная масса, кг	40 000
Колесная база, мм	3 825
Двигатель	MC13.54-50, 540 л.с., Евро-5
Номинальное число оборотов, об/мин	1 900
Максимальный крутящий момент, об/мин	2 500/1 050-1 350
Колесная формула	8×4
Коробка передач	МКПП HW25712XSTC+HW50 KOM (с ретардером)
Число передач	12 вперед, 2 назад
Рулевое управление	ZF8118 гидравлический с пневмоусилителем
Подвеска	Усиленные многорыбовые рессоры спереди и сзади (11/11/12)
Рама	Двухслойная рама (8+8/300)
Передний мост	VGD95, грузоподъемность – 9.5 тонн (барабанные тормоза)
Задняя тележка	MCP16ZG, грузоподъемность – 16 тонн (барабанные тормоза)
Передаточное число	4.77
Шины	315/80R 22.5 (18PR)
Тормозная система	ABS
Объем топливного бака, л	600
Кузов	U-образный
Объем кузова, м <sup>3</sup>	35
Материал кузова	Сталь K450
Размер кузова, мм	7 600×2 300×1 500 + 500 мм
Толщина стали кузова	Дно – 7 мм, борт – 5 мм
Подогрев кузова	Подгрев кузова выхлопными газами
Гидроподъемник	Цилиндровый
Кабина	T5G-F, односпальная с кондиционером, электростеклоподъемники, ручная и электрическая интегральная подъемная система кабины, центральный замок, дистанционное управление открыванием дверей, зеркало заднего вида с электроподогревом, MP5, четырехстороннее видео, автономный отопитель
Цвет	Возможны разные варианты исполнения
Сиденье	Водительское сиденье с пневматической подвеской
Бампер	Высокий, металлический
Комплектация	Общие требования к сертификации E-mark (для России), передняя и нижняя защита, звукой сигнал заднего хода, огнетушитель (2 кг), брызговики, аккумулятор 240 АН, раздаточная коробка G25, пакет для холодной зоны